

# Dogbone®

## 概述

**频带**

UHF 860 - 960 MHz

**芯片**

Impinj Monza 4D

**天线尺寸**

85.9 x 24 毫米/3.382 x 0.945 英寸

**国际标准**

ISO 18000-6C, EPC 1 类 2 代

**行业领域**

汽车  
工业应用  
体育赛事

**应用**

体育计时  
玻璃和汽车追踪  
库存

**RoHs**

符合欧盟指令 2011/65/EU 和 2015/863

**REACH**

(EC) 1907/2006 号条例



## 即使在难以贴标的材料上也具有优异的整体性能

Dogbone® inlay 和标签适用于全球供应链、工业和 RTI 和体育计时，在严苛的环境和不同材料上可实现优异的性能。

Dogbone® inlay 和标签对于高介电材料的失谐效应有很好的耐受性，即使在难以标记的材料上也能实现有效的整体性能。它们可配 Impinj Monza 4D 芯片，可提供 128 位 EPC 和 32 位用户内存。


该 inlay 的模切尺寸为 97 x 27 毫米/3.8 x 1 英寸，使本设计非常适合与各种供应链标签搭配使用，交付形式有干 inlay、湿 inlay 和标签/贴纸可供选择。

我们的 inlay 和标签符合 ISO 9001:2015 质量管理体系和 ISO 14001:2015 环境管理体系的要求，从而确保可靠和先进的产品满足各种应用需求，加强 RFID 在难贴标签材料上的使用。

## 技术特性


芯片	Impinj Monza 4D		
EPC 和用户内存	128 位和 32 位		
TID 内存	96 位/48 位唯一序列号		
产品代码	3001873	3001874	3001878
交付形式	干 inlay	湿 inlay	标签/贴纸
模切尺寸	-	97 x 27 毫米/3.819 x 1.06 英寸	97 x 27 毫米/3.819 x 1.06 英寸
Inlay 基板	PET		
面材	-	-	不透明哑光纸 79
标准间距	30 毫米/1.181 英寸		
卷宽	97 毫米/3.819 英寸	100 毫米/3.937 英寸	100 毫米/3.937 英寸
卷心尺寸	76 毫米/3 英寸		
数量/卷	10000 片/卷	5000 片/卷	3000 片/卷
	10000 片/箱	5000 片/箱	6000 片/箱
工作温度	-40 °C 至 85 °C -40 °F 至 185 °F		

## 方向灵敏度



所有图表仅供参考：在实际应用中的性能可能有所不同。

## 读取范围



## 联系信息

[rfid.averydennison.cn/contact](http://rfid.averydennison.cn/contact)



© 2021 艾利丹尼森公司。保留所有权利。170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商标和/或商品名称是其各自所有者的财产。部分商标仅供标识之用。

保养: 请参见艾利丹尼森标准条款和条件: [rfid.averydennison.cn/termsandconditions](http://rfid.averydennison.cn/termsandconditions)

保养和处理: RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范, 将对环境的影响和静电电荷降至最低。

应用: 该产品应当由客户/用户在最终使用条件下进行完全测试, 以确保产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本产品适于任何具体目的或用途。艾利丹尼森保留随时修改、更改、补充或停止产品供应的权利, 恕不另行通知。此处所含信息为可靠信息, 但艾利丹尼森对数据的准确性或精确性不作任何陈述。